



CARROSSERIE

Berline. 5 places Réservoir d'essence : 50 I (y compris la réserve)

4 portes latérales + Hayon Coque autoporteuse en tôle d'acier

MOTEUR

Type 11194 à essence, 4 temps, 4 cylindres en ligne
Puissance fiscale : 6 CV (France)

Alésage x course : 76,5 x 75,6 mm

Cylindrée : 1390 cm³ Essuie-glace à 3 vitesses dont une intermittente

Rapport volumétrique : 10,8 / 1

Puissance maxi : 65,5 kW à 5000 tr/min.

Couple maxi : 12,7 mdaN à 4500 tr/min.

Alimentation : Injection électronique multipoints
Système de refroidissement par liquide

Allumage : cartographique, à distribution statique

Distribution : double arbre à cames en tête

CONSOUMMATIONS

Cycle urbain : 8,9 l/100 km - CO₂ - 222 g/km

Cycle extra urbain : 5 l/100 km - CO₂ - 124 g/km

Mixte : 6,4 l/100 km - CO₂ - 160 g/km

TRANSMISSION

Embrayage : type monodisque à sec à commande par câble
Boîte de vitesses à 5 rapports

DIRECTION

A crémaillère avec assistance électrique
Colonne de direction réglable en hauteur arrière

CONTENANCES

Réservoir d'essence : 50 I (y compris la réserve)

PERFORMANCE

Vitesse maximum : 165 km/h

DIMENSIONS

Longueur hors tout : 3 850 mm

Largeur hors tout : 1 700 mm

Hauteur à vide : 1 500 mm

Empattement : 2 470 mm

Voie avant : 1 430 mm

Voie arrière : 1 410 mm

Porte à faux avant : 740 mm

Porte à faux arrière : 640 mm



POIDS

Poids en ordre de marche : 1 080 kg

- sur l'essieu avant : 651 kg

- sur l'essieu arrière : 429 kg

Poids total autorisé en charge : 1 555 kg

Charge maximale admissible

- sur l'essieu avant : 810 kg

- sur l'essieu arrière : 850 kg

- remorque sans freins : 450 kg

- remorque avec freins : 900 kg

Poids total roulant autorisé avec remorque freinée : 2 455 kg

GARANTIE --- 2 ans pièces et main-d'oeuvre, sans limitation de kilométrage -
-- Garantie 2 ans LADA ASSISTANCE

FREINS

A.B.S. Hydraulique à 2 circuits séparés

Disques avant ventilés - tambours arrière

Servo-frein à dépression

Frein de stationnement agissant sur les tambours arrière

PNEUMATIQUES

185/60 R 14

SUSPENSION

Avant : roues indépendantes type pseudo "Mac Pherson", amortisseurs télescopiques à double effet de type hydraulique, barre stabilisatrice
Arrière : essieu déformable à bras longitudinaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques à double effet de type hydraulique

EQUIPEMENTS DE SERIE

Vitres électriques AV

Sièges avant réglables en profondeur et en inclinaison

Appuis-tête avant réglables en hauteur
Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3

Essuie-glace à 3 vitesses dont une intermittente

Essuie-glace arrière

Lave-glace électrique

2 rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur

Allume-cigare avec éclairage

Compteur avec totalisateur journalier/Compte-tours

Thermomètre de liquide de refroidissement

Rhéostat de réglage d'intensité lumineuse du tableau de bord

Cendrier sur console centrale

Témoin de réserve d'essence

Correcteur d'assiette des phares

Ceintures de sécurité avant à enrouleur, ajustables en hauteur

Ceintures de sécurité arrière à enrouleur
Antidémarrage électronique à transpondeur crypté

Fermeture centralisée des portes commande à distance

Eclairage plafonnier temporisé

Eclairage de coffre

Eclairage boîte à gants

Lecteur de carte/ Montre

Ordinateur de bord

Airbags conducteur et passager